

●Kシリーズ (RoHS)

品名 リード線タイプ 外形図③		出力	電圧	周波数	電流	起動トルク	定格トルク	定格 回転速度	コンデンサ 容量
歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	W	V	Hz	A	mN・m	mN・m	r/min	μF
5RK60GU-AF	5RK60A-AF	60	単相 100	50	1.6	470	470	1250	25
				60	1.9	380	380	1550	
5RK60GU-CF	5RK60A-CF	60	単相 200	50	0.75	470	470	1250	6.0
				60		380	380	1550	

●レバーシプルモーターの定格トルク、起動トルクは簡易ブレーキをつけない状態で表示しています。

■種類と価格

●モーター

◇ワールドKシリーズ (RoHS)

タイプ	品名		定価
	歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	
リード線 タイプ	5RK60GE-AW2J	5RK60A-AW2J	10,550円
	5RK60GE-AW2U	5RK60A-AW2U	10,550円
	5RK60GE-CW2J	5RK60A-CW2J	10,950円
端子箱付 タイプ	5RK60GE-CW2E	5RK60A-CW2E	10,950円
	5RK60GE-AW2TJ	5RK60A-AW2TJ	13,150円
	5RK60GE-AW2TU	5RK60A-AW2TU	13,150円
	5RK60GE-CW2TJ	5RK60A-CW2TJ	13,550円
	5RK60GE-CW2TE	5RK60A-CW2TE	13,550円

製品には、次のものが含まれています。
モーター、コンデンサ、コンデンサキャップ、取扱説明書

◇Kシリーズ (RoHS)

タイプ	品名		定価
	歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	
リード線 タイプ	5RK60GU-AF	5RK60A-AF	9,750円
	5RK60GU-CF	5RK60A-CF	10,150円

製品には、次のものが含まれています。
モーター、コンデンサ、取扱説明書

●平行軸ギヤヘッド／直交軸ギヤヘッド (別売)

◇ワールドKシリーズ用 (RoHS)

ワールドKシリーズの歯切りシャフト (**GE** 歯切り) に取り付けできます。

ギヤヘッドの種類		ギヤヘッド品名	減速比	定価
平行軸	長寿命 GE-S ギヤヘッド	5GE□S	3~9	11,500円
			12.5~18	12,500円
			25~60	13,500円
			75~180	14,500円
		5GE10XS (中間ギヤヘッド)		12,000円
直交軸	中空軸ギヤヘッド	5GE□RH	3~25	21,150円
			30~60	22,600円
			75~180	24,100円
	中実軸ギヤヘッド	5GE□RA	3~25	17,700円
			30~60	19,000円
			75~180	20,000円

◇Kシリーズ用 (RoHS)

Kシリーズの歯切りシャフト (**GU** 歯切り) に取り付けできます。

ギヤヘッドの種類		ギヤヘッド品名	減速比	定価
平行軸	GU ギヤヘッド	5GU□KB 5GU□K	3~9	9,800円
			12.5~18	11,000円
			25~60	11,700円
			75~180	12,500円
		5GU10XKB 5GU10XK (中間ギヤヘッド)		10,500円
直交軸	中空軸ギヤヘッド	5GU□RH	3~25	21,000円
			30~60	22,450円
			75~180	23,950円
	中実軸ギヤヘッド	5GU□RA	3~25	17,500円
			30~60	18,800円
			75~180	19,800円

製品には、次のものが含まれています。

- 平行軸ギヤヘッド
ギヤヘッド、取付用ねじ、平行キー、取扱説明書
- 中空軸ギヤヘッド
ギヤヘッド、取付用ねじ、平行キー、安全カバー(ねじ付)、シートパッキン、取扱説明書
- 中実軸ギヤヘッド
ギヤヘッド、取付用ねじ、平行キー、シートパッキン、取扱説明書

●ギヤヘッド品名中の□には、減速比を表す数字が入ります。